Fiche technique
Courroies rondes torsadées



Qualité: **PU85A**
N° d'article: **FBXK3X390GR**
Couleur: **vert**

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROFIL			
Catégorie de profil	Courroies rondes torsadées	k1% relaxé (bout à bout)	3,5 N | 0,8 lbf
Construction du profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	4,3 N | 1 lbf
Type de support de traction	n/a	Poids	n/a kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
min. poulie recommandé ⌀	50 mm	Longueur par unité	1/50/500 m
Prétension recommandé	6...8%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	vert	n/a
Diamètre ⌀	5 mm (1/5 inch)	n/a
Surface	gaufré	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,45 | PE: 0,3 | HDPE: 0,25	n/a
Caractéristiques	Faible allongement	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 10/2026