



**Qualité:** PU85A  
**N° d'article:** FBXK3X410GR  
**Couleur:** vert



| INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROFIL |                            |                               |                  |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| Catégorie de profil                  | Courroies rondes torsadées | k1% relaxé (bout à bout)      | 3,5 N   19,8 lbf |
| Construction du profil               | sans renfort               | k1% statique (bout à bout)    | 4,3 N   24,7 lbf |
| Type de support de traction          | n/a                        | Poids                         | n/a kg/100m      |
| Type de traitement                   | n/a                        | Température de fonctionnement | -20°...+60°C     |
| min. poulie recommandé ø             | 50 mm                      | Longueur par unité            | 1/50/500 m       |
| Prétension recommandé                | 6...8%                     | Résistance chimique           | sur demande      |

| SPÉCIFICATIONS                       | PROFIL                             | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Type de matériau                     | Polyuréthane                       | n/a        |
| Dureté approximative (Shore)         | 88° Shore A (±3)                   | n/a        |
| Couleur                              | vert                               | n/a        |
| Diamètre ø                           | 5 mm (1/5 inch)                    | n/a        |
| Surface                              | gauffré                            | n/a        |
| Coefficient de friction $\mu$ (env.) | Acier: 0,45   PE: 0,3   HDPE: 0,25 | n/a        |
| Caractéristiques                     | Faible allongement                 | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |

### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026