Fiche technique Courroie crantée parallèle







Qualité: PU75A

Numéro d'article: FBSP75A21X8

Couleur: rouge

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES				
Catégorie de profil	Courroie crantée parallèle	k1% relaxé (bout à bout)	20,4 N 116,4 lbf	
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	25,5 N 145,5 lbf	
Type de support	n/a	Poids	14 kg/100m	
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°+60°C	
Diamètre recommandé des	60 mm	Taille de l'emballage	30 m	
poulies		Résistance chimique	sur demande	
Prétension recommandée	36%	· ·		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	80° Shore A	n/a
Couleur	rouge	n/a
Dimensions	21x8 mm	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025