Courroies trapézoïdales parallèles

PU80A orange lisse

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ØØ		Fmax/courroie (bout à bout)	
	mm	cm^2	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBSJ24X68OGB	24x6,8	1,2	14,4	30	100	60	2,4	28,8	63,4
FBSP80A21X8	21x8	1,2	14	30	100	80	3,1	28,8	63,4
FBSJ30X8OG	30x8	1,9	22,4	30	100	80	3,1	45,6	100,3
FBSJ30X8OGC	30x8	1,9	22,4	30	100	80	3,1	45,6	100,3

env. 84° Shore A	
Prétension recommandé	3...6%
Coeff. de friction µ Acier env.	0,65
Coeff. de friction µ PE env.	0,35
Coeff. de friction µ HDPE env.	0,3
Conforme à la FDA/EC	

Caractéristiques

FDA (Food and Drug Administration)
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Végétalien
Utilisation de matières premières d'origine non animale

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 10/2025