

Courroies trapézoïdales parallèles
PU80A orange lisse



N° d'article	Dimensions	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie	TRANSPORT poids max. transporté	
			mm	kg/100m	m	ft		Choc N	kg lbs
FBSJ24X680GB	24x6,8	14,4	30	100	60	2,4	151	30,2	66,6
FBSP80A21X8	21x8	14	30	100	80	3,1	151	30,2	66,6
FBSJ30X80G	30x8	22,4	30	100	80	3,1	239	47,9	105,5
FBSJ30X80GC	30x8	22,4	30	100	80	3,1	239	47,9	105,5

env. 84° Shore A (± 3)

Prétension recommandé 3...6%

Coeff. de friction μ Acier env. 0,65

Coeff. de friction μ PE env. 0,35

Coeff. de friction μ HDPE env. 0,3

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques



FDA (Food and Drug Administration)

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct



Végétalien

Utilisation de matières premières d'origine non animale

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026