
Courroies trapézoïdales parallèles

PU85A vert menthe lisse, Renfort Polyester



N° d'article	Dimensions	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie re-commandéø		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie		TRANSPORT poids max. transporté			
							Choc	Chevauchement	Choc		Chevauchement	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBSK30X8GGA	30x8	22,4	30	100	100	3,9	380	500	76,0	167,5	100,0	220,4

env. 88° Shore A (±3)

Max. Précontrainte	
Choc	2 %
Chevauchement	3 %
Coeff. de friction µ Acier env.	0,6
Coeff. de friction µ PE env.	0,35
Coeff. de friction µ HDPE env.	0,3

Caractéristiques

avec renfort
pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026