



Qualité: PU85A
Numéro d'article: FBSK30X8GGA
Couleur: vert menthe



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie crantée parallèle	k1% relaxé (bout à bout)	190 N 42,7 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	237,5 N 53,4 lbf
Renfort	Polyester (2 mm)	k1% relaxé (superposition)	166,7 N 37,5 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	208,3 N 46,8 lbf
Diamètre recommandé des poulies	100 mm	Taille de l'emballage	30 m
Max. Précontrainte	2% (Stoß) 3% (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	22,4 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	vert menthe	n/a
Dimensions	30x8 mm	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026