

## Courroies trapézoïdales parallèles

## **PU95A** beige lisse



N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé øø		Fmax/courroie (bout à bout)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBSJ24X68BGB	24x6.8	1,26	15	30	100	100	3,9	62,1	136,6
FBSJ30X8BGB	30x8	1,9	22,4	50	164	120	4,72	n/a	n/a

## env. 95° Shore A

Prétension recommandé	35%
Coeff. de friction $\mu$ Acier env.	0,45
Coeff. de friction $\mu$ PE env.	0,25
Coeff. de friction $\mu$ HDPE env.	0,2
Conforme à la FDA/EC	

## Caractéristiques



FDA (Food and Drug Administration) Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct



**Végétalien**Utilisation de matières premières d'origine non animale

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025