


Courroies trapézoïdales parallèles

PU95A beige lisse



N° d'article	Dimensions	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandée		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie	TRANSPORT poids max. transporté	
			mm	kg/100m	m	ft		mm	inch
							Choc	kg	lbs
FBSJ24X68BGB	24x6.8	15	30	100	100	3,9	315	63,0	138,9
FBSJ30X8BGB	30x8	22,4	50	164	120	4,72	342	68,4	150,8

env. 95° Shore A (±3)

Prétension recommandé 3...5%

Coeff. de friction μ Acier 0,45
env.

Coeff. de friction μ PE 0,25
env.

Coeff. de friction μ HDPE 0,2
env.

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques



FDA (Food and Drug Administration)

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct



Végétalien

Utilisation de matières premières d'origine non animale

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026