

Fiche technique
Courroie crantée parallèle





Qualité: **PU95A**
Numéro d'article: **FBSJ24X68BGB**
Couleur: **beige**

FDA EC VEGAN

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie crantée parallèle	k1% relaxé (bout à bout)	63 N | 14,2 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	78,8 N | 17,7 lbf
Renfort	n/a	Poids	15 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	100 mm	Taille de l'emballage	30 m
		Résistance chimique	sur demande
Prétension recommandée	3...5%		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	95° Shore A (±3)	n/a
Couleur	beige	n/a
Dimensions	24x6.8 mm	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,45 | PE: 0,25 | HDPE: 0,2	n/a
Propriétés	FDA/EC	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles
CE 10/2011 dans ses versions actuelles
FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026