



**Qualité:** PU75A  
**Numéro d'article:** FBKP75A13B  
**Couleur:** rouge

#### INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	k1% relaxé (bout à bout)	9,5 N   2,1 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	11,9 N   2,7 lbf
Renfort	n/a	Poids	8,6 kg/100m
Type de traitement	denté	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	56 mm	Taille de l'emballage	50 m
Prétension recommandée	4...8%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Couleur	rouge	n/a
Dimensions	13x8 mm (A)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,7   PE: 0,4   HDPE: 0,35	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 07/2026