
Fiche technique
Courroies trapézoïdales





Qualité: **PU85A**

Numéro d'article: **FBKP85A10VZ**

Couleur: **vert**

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	k1% relaxé (bout à bout)	7,7 N | 1,7 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	9,6 N | 2,1 lbf
Renfort	n/a	Poids	4,9 kg/100m
Type de traitement	denté	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	49 mm	Taille de l'emballage	50 m
		Résistance chimique	sur demande
Prétension recommandée	4...8%		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	vert	n/a
Dimensions	10x6 mm (Z)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026