Courroies trapézoïdales

PU90A blanc lisse



env. 92° Shore A (±3)	
Prétension recommandé	3...5%
Coeff. de friction µ Acier env.	0,5
Coeff. de friction µ PE env.	0,3
Coeff. de friction µ HDPE env.	0,25

N° d'article	Dimensions	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie re-commandéø		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie	TRANSPORT poids max. transporté	
							Choc	Choc	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKP90A08VZ	8x5 (M)	3,3	100	328	45	1,8	48	9,6	21,1
FBKP90A10E	10x6 (Z)	4,8	50	164	60	2,4	70	14,1	31
FBKP90A13VZ	13x8 (A)	8,4	50	164	79	3,1	129	25,8	56,9
FBKP90A17VZ	17x11 (B)	15,3	50	164	105	4,1	234	46,7	103
FBKP90A22VZ	22x14 (C)	25,2	50	164	150	5,9	389	77,9	171,6

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026