Courroies trapézoïdales

TPE55D beige lisse



N° d'article	Dimensions	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie re-commandéø		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie	TRANSPORT poids max. transporté	
							Choc	Choc	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKH55D13PZ	13x8 (A)	9,1	50	164	101	4	312	62,5	137,7
FBKH55D17PZ	17x11 (B)	16,1	50	164	143	5,6	488	97,5	215
FBKH55D22PZ	22x14 (C)	26,8	50	164	195	7,7	813	162,5	358,2

env. 55D / 100A	
Prétension recommandé	2...4%
Coeff. de friction µ Acier env.	0,35
Coeff. de friction µ PE env.	0,2
Coeff. de friction µ HDPE env.	0,15
Conforme à la FDA/EC	

Caractéristiques

FDA EC

FDA/EC
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

-30°C

Flexible au froid
Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026