
Fiche technique
Courroies trapézoïdales





Qualité: **TPE55D**
Numéro d'article: **FBKH55D17PZ**
Couleur: **beige**

FDA EC -30°C

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	k1% relaxé (bout à bout)	121,9 N | 27,4 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	152,4 N | 34,3 lbf
Renfort	n/a (3 mm)	Poids	16,1 kg/100m
Type de traitement	denté	Température de fonctionnement	-30°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	143 mm	Taille de l'emballage	50 m
		Résistance chimique	sur demande
Prétension recommandée	2...4%		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyester	n/a
Dureté approximative (Shore)	55D / 100A	n/a
Couleur	beige	n/a
Dimensions	17x11 mm (B)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,35 | PE: 0,2 | HDPE: 0,15	n/a
Propriétés	FDA/EC	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles
CE 10/2011 dans ses versions actuelles
FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026

BEHA Innovation GmbH • In den Engematten 16 • 79286 Glottertal/Germany • Téléphone +49 7684 9070 • info@behabelt.com • www.behabelt.com