


## Courroies trapézoïdales PU80A transparent lisse



env. 84° Shore A (±3)

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier env. 0,65

Coeff. de friction  $\mu$  PE env. 0,35

Coeff. de friction  $\mu$  HDPE env. 0,3

Conforme à la FDA/EC

| N° d'article | Dimensions | Poids (env.) | Longueur par unité |         | min. poulie recommandée |     | ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie | TRANSPORT poids max. transporté |       |
|--------------|------------|--------------|--------------------|---------|-------------------------|-----|----------------------------|---------------------------------|-------|
|              |            |              | mm                 | kg/100m | m                       | ft  |                            | mm                              | inch  |
|              |            |              |                    |         |                         |     | Choc                       | kg                              | lbs   |
| FBKP80A06TR  | 6x4 (Y)    | 2,3          | 100                | 328     | 40                      | 1,6 | 31                         | 6,1                             | 13,5  |
| FBKP80A08TR  | 8x5 (M)    | 4            | 100                | 328     | 45                      | 1,8 | 53                         | 10,5                            | 23,2  |
| FBKP80A10TR  | 10x6 (Z)   | 6            | 50                 | 164     | 55                      | 2,2 | 80                         | 16,0                            | 35,4  |
| FBKP80A13TR  | 13x8 (A)   | 10           | 50                 | 164     | 85                      | 3,3 | 138                        | 27,5                            | 60,7  |
| FBKP80A17TR  | 17x11 (B)  | 18           | 50                 | 164     | 110                     | 4,3 | 245                        | 49,0                            | 108,0 |
| FBKP80A22TR  | 22x14 (C)  | 29           | 50                 | 164     | 150                     | 5,9 | 409                        | 81,7                            | 180,1 |
| FBKP80A32TR  | 32x20 (D)  | 62           | 25                 | 82      | 220                     | 8,7 | 856                        | 171,1                           | 377,1 |

### Caractéristiques



**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct



**Végétalien**

Utilisation de matières premières d'origine non animale

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026