




Qualité: PU80A
Numéro d'article: FBKJ10ZLG
Couleur: bleu ultramarine



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	k1% relaxé (bout à bout)	9,1 N 2 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	11,3 N 2,5 lbf
Renfort	n/a	Poids	6 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-30°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	55 mm	Taille de l'emballage	50 m
Prétension recommandée	4...8%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Couleur	bleu ultramarine	n/a
Dimensions	10x6 mm (Z)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	Résistance à l'hydrolyse	n/a
n/a	Résistant aux microbes	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

CE 1935/2004 dans ses versions actuelles

CE 10/2011 dans ses versions actuelles

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 07/2026