



Qualité: PU85A
Numéro d'article: FBZKP85A10A
Couleur: vert



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	k1% relaxé (bout à bout)	63,7 N 14,3 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	79,6 N 17,9 lbf
Renfort	Aramide (1,5 mm)	k1% relaxé (superposition)	122,3 N 27,5 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	152,9 N 34,4 lbf
Diamètre recommandé des poulies	70 mm	Taille de l'emballage	50 m
Max. Précontrainte	1,5% (Stoß) 1,5% (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	6 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	vert	n/a
Dimensions	10x6 mm (Z)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 09/2026