


Qualité: **PU85A**
Numéro d'article: **FBZKP85A22A**
Couleur: **vert**



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	k1% relaxé (bout à bout)	324,3 N 72,9 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	405,4 N 91,1 lbf
Renfort	Aramide (3 mm)	k1% relaxé (superposition)	434 N 97,6 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	542,5 N 122 lbf
Diamètre recommandé des poulies	180 mm	Taille de l'emballage	50 m
Max. Précontrainte	1,5% (Stoß) 1,5% (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	29 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	vert	n/a
Dimensions	22x14 mm (C)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 09/2026