



**Qualité:** PU85A  
**Numéro d'article:** FBZKP85A13  
**Couleur:** bleu ultramarine



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	k1% relaxé (bout à bout)	54,1 N   308,6 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	67,6 N   385,8 lbf
Type de support	Fibre de verre PU, soudable	k1% relaxé (superposition)	n/a   n/a
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	n/a   n/a
Diamètre recommandé des poulies	125 mm	Taille de l'emballage	50 m
Max. Précontrainte	n/a (Stoß)   n/a (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	10 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	bleu ultramarine	n/a
Dimensions	13x8 mm (A)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 05/2026