



Qualité: PU90A
Numéro d'article: FBKP90A32
Couleur: naturel

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Catégorie de profil | Courroies trapézoïdales | k1% relaxé (bout à bout) | 234,3 N 1336,5 lbf |
| Construction de profil | sans renfort | k1% statique (bout à bout) | 292,8 N 1670,6 lbf |
| Type de support | n/a | Poids | 62 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Température de fonctionnement | -20°...+60°C |
| Diamètre recommandé des poulies | 320 mm | Taille de l'emballage | 25 m |
| Prétension recommandée | 3...5% | Résistance chimique | sur demande |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 92° Shore A (±3) | n/a |
| Couleur | naturel | n/a |
| Dimensions | 32x20 mm (D) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,5 PE: 0,3 HDPE: 0,25 | n/a |
| Propriétés | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026