



**Qualité:** PU90A  
**Numéro d'article:** FBKP90A32  
**Couleur:** naturel

**INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES**

Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	k1% relaxé (bout à bout)	234,3 N   1336,5 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	292,8 N   1670,6 lbf
Type de support	n/a	Poids	62 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	320 mm	Taille de l'emballage	25 m
Prétension recommandée	3...5%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	92° Shore A ( $\pm 3$ )	n/a
Couleur	naturel	n/a
Dimensions	32x20 mm (D)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,5   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

**CONFORMITÉ**

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026