



Qualité: PU90A
Numéro d'article: FBKP90A17
Couleur: blanc

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	k1% relaxé (bout à bout)	67,1 N 382,8 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	83,9 N 478,4 lbf
Type de support	n/a	Poids	18 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	140 mm	Taille de l'emballage	50 m
Prétension recommandée	3...5%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	92° Shore A (± 3)	n/a
Couleur	blanc	n/a
Dimensions	17x11 mm (B)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,5 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026