



Qualité: **PU90A**  
Numéro d'article: **FBZKP90A22P**  
Couleur: **blanc**



| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES |                           |                              |                     |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Catégorie de profil              | Courroies trapézoïdales   | k1% relaxé (bout à bout)     | 279,7 N   62,9 lbf  |
| Construction de profil           | avec renfort              | k1% statique (bout à bout)   | 349,6 N   78,6 lbf  |
| Renfort                          | Polyester (4 mm)          | k1% relaxé (superposition)   | 373,4 N   83,9 lbf  |
| Type de traitement               | n/a                       | k1% statique (superposition) | 466,7 N   104,9 lbf |
| Diamètre recommandé des poulies  | 210 mm                    | Taille de l'emballage        | 50 m                |
| Max. Précontrainte               | 2% (Stoß)   3% (Überlapp) | Résistance chimique          | sur demande         |
| Poids                            | 29 kg/100m                |                              |                     |
| Température de fonctionnement    | -20°...+60°C              |                              |                     |

| SPÉCIFICATIONS                       | PROFIL                            | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Type de matériau                     | Polyuréthane                      | n/a        |
| Dureté approximative (Shore)         | 92° Shore A (±3)                  | n/a        |
| Couleur                              | blanc                             | n/a        |
| Dimensions                           | 22x14 mm (C)                      | n/a        |
| Surface                              | lisse                             | n/a        |
| Coefficient de friction $\mu$ (env.) | Acier: 0,5   PE: 0,3   HDPE: 0,25 | n/a        |
| Propriétés                           | avec renfort                      | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 07/2026