



Qualité: PU95A
Numéro d'article: FBKM17BBGA
Couleur: beige



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	k1% relaxé (bout à bout)	182,3 N 1040,1 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	227,9 N 1300,1 lbf
Type de support	Polyester	k1% relaxé (superposition)	251,6 N 1435,2 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	314,5 N 1793,9 lbf
Diamètre recommandé des poulies	175 mm	Taille de l'emballage	50 m
Max. Précontrainte	2% (Stoß) n/a (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	18 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	95° Shore A (± 3)	n/a
Couleur	beige	n/a
Dimensions	17x11 mm (B)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,45 PE: 0,25 HDPE: 0,2	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026