## Fiche technique Courroies trapézoïdales







TPE40D Qualité: Numéro d'article: FBKR08MBG **Couleur:** beige





INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES				
Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	k1% relaxé (bout à bout)	n/a   n/a	
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	n/a   n/a	
Type de support	n/a	Poids	4 kg/100m	
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-30°+60°C	
Diamètre recommandé des poulies 60 mm	60 mm	Taille de l'emballage	100 m	
	2 2	Résistance chimique	sur demande	
Prétension recommandée	24%	•		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyester	n/a
Dureté approximative (Shore)	40D / 95A	n/a
Couleur	beige	n/a
Dimensions	8x5 mm (M)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,5   PE: 0,25   HDPE: 0,2	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ		
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles		
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles		
CE 10/2011 dans ses versions actuelles		
FDA (Food and Drug Administration)		

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025