



Qualité: TPE55D
Numéro d'article: FBKH55D22P
Couleur: beige



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales	k1% relaxé (bout à bout)	583,7 N 131,2 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	729,7 N 164 lbf
Renfort	Polyester (4 mm)	k1% relaxé (superposition)	553,4 N 124,4 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	691,7 N 155,5 lbf
Diamètre recommandé des poulies	260 mm	Taille de l'emballage	50 m
Max. Précontrainte	2% (Stoß) 3% (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	29 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyester	n/a
Dureté approximative (Shore)	55D / 100A	n/a
Couleur	beige	n/a
Dimensions	22x14 mm (C)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,35 PE: 0,2 HDPE: 0,15	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles
CE 10/2011 dans ses versions actuelles
FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 09/2026