



Qualité: TPE55D
Numéro d'article: FBKH55D22P
Couleur: beige



| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Catégorie de profil | Courroies trapézoïdales | k1% relaxé (bout à bout) | 583,7 N 3330,2 lbf |
| Construction de profil | avec renfort | k1% statique (bout à bout) | 729,7 N 4162,7 lbf |
| Type de support | Polyester | k1% relaxé (superposition) | 553,4 N 3156,9 lbf |
| Type de traitement | n/a | k1% statique (superposition) | 691,7 N 3946,2 lbf |
| Diamètre recommandé des poulies | 260 mm | Taille de l'emballage | 50 m |
| Max. Précontrainte | 2% (Stoß) n/a (Überlapp) | Résistance chimique | sur demande |
| Poids | 29 kg/100m | | |
| Température de fonctionnement | -20°...+60°C | | |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyester | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 55D / 100A | n/a |
| Couleur | beige | n/a |
| Dimensions | 22x14 mm (C) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,35 PE: 0,2 HDPE: 0,15 | n/a |
| Propriétés | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | avec renfort | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| CONFORMITÉ |
|--|
| REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles |
| CE 1935/2004 dans ses versions actuelles |
| CE 10/2011 dans ses versions actuelles |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 05/2026