


## Guides/Profils

**PU60A bleu ciel lisse**

ca. 65° Shore A (±3)

Coeff. de friction $\mu$ Acier env.	0,85
-------------------------------------	------

Coeff. de friction $\mu$ PE env.	0,5
----------------------------------	-----

Coeff. de friction $\mu$ HDPE env.	0,45
------------------------------------	------

N° d'article	Dimension du profil mm	Longueur par unité		min. poulie recommandé $\varnothing$	
		m	ft	mm	inch
FBKF6YLG	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKF8MLG	8x5 (M)	150	492	30	1,2
FBKF10ZLG	10x6 (Z)	150	492	40	1,6
FBKF13ALG	13x8 (A)	150	492	60	2,4
FBKF17BLG	17x11 (B)	100	328	80	3,2

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Sous réserve de modifications - 05/2026