

Guides/Profils

PU60A transparent lisse

ca. 65° Shore A (±3)

Coeff. de friction μ Acier env.	0,85
-------------------------------------	------

Coeff. de friction μ PE env.	0,5
----------------------------------	-----

Coeff. de friction μ HDPE env.	0,45
------------------------------------	------

N° d'article	Dimension du profil mm	Longueur par unité		min. poulie recommandé \varnothing	
		m	ft	mm	inch
FBKF6YTG	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKF8MTG	8x5 (M)	150	492	30	1,2
FBKF10ZTG	10x6 (Z)	150	492	40	1,6
FBKF13ATG	13x8 (A)	150	492	60	2,4
FBKF17BTG	17x11 (B)	100	328	80	3,2
FBKF22CTG	22x14 (C)	50	164	110	4,4

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Sous réserve de modifications - 04/2026