

Guides/Profils

PU70A transparent lisse

ca. 76° Shore A

| | |
|-------------------------------------|------|
| Coeff. de friction μ Acier env. | 0,75 |
|-------------------------------------|------|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Coeff. de friction μ PE env. | 0,4 |
|----------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------------|------|
| Coeff. de friction μ HDPE env. | 0,35 |
|------------------------------------|------|

| N° d'article | Dimension du profil mm | Longueur par unité | | min. poulie recommandé \varnothing | |
|--------------|---------------------------|--------------------|-----|--------------------------------------|------|
| | | m | ft | mm | inch |
| FBKH5X3TG | 5x3 | 150 | 492 | 25 | 1 |
| FBKH6YTG | 6x4 (Y) | 150 | 492 | 30 | 1,2 |
| FBKH8MTG | 8x5 (M) | 150 | 492 | 35 | 1,4 |
| FBKH10ZTG | 10x6 (Z) | 150 | 492 | 45 | 1,8 |
| FBKH13ATG | 13x8 (A) | 150 | 492 | 70 | 2,8 |
| FBKH17BTG | 17x11 (B) | 100 | 328 | 90 | 3,6 |
| FBKH22CTG | 22x14 (C) | 50 | 164 | 130 | 5,2 |

Caractéristiques
FDA (Food and Drug Administration)

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Sous réserve de modifications - 06/2026