


Guides/Profils

PU70A transparent lisse

ca. 76° Shore A

Coeff. de friction μ Acier env.	0,75
-------------------------------------	------

Coeff. de friction μ PE env.	0,4
----------------------------------	-----

Coeff. de friction μ HDPE env.	0,35
------------------------------------	------

N° d'article	Dimension du profil mm	Longueur par unité		min. poulie recommandé \varnothing	
		m	ft	mm	inch
FBKH6YTGD	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKH8MTGD	8x5 (M)	150	492	30	1,2
FBKH10ZTGD	10x6 (Z)	150	492	35	1,4
FBKH13ATGD	13x8 (A)	150	492	55	2,1
FBKH17BTGD	17x11 (B)	100	328	70	2,8
FBKH22CTGD	22x14 (C)	50	164	100	3,9

Caractéristiques
FDA (Food and Drug Administration)

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Sous réserve de modifications - 06/2026