


Guides/Profils

PU70A bleu ultramarine lisse

ca. 76° Shore A

Coeff. de friction μ Acier env.	0,75
-------------------------------------	------

Coeff. de friction μ PE env.	0,4
----------------------------------	-----

Coeff. de friction μ HDPE env.	0,35
------------------------------------	------

N° d'article	Dimension du profil mm	Longueur par unité		min. poulie recommandé \varnothing	
		m	ft	mm	inch
FBKH6YLG	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKH8MLG	8x5 (M)	150	492	30	1,2
FBKH10ZLG	10x6 (Z)	150	492	35	1,4
FBKH13ALG	13x8 (A)	150	492	55	2,1
FBKH17BLG	17x11 (B)	100	328	70	2,8

Caractéristiques

FDA (Food and Drug Administration)

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Sous réserve de modifications - 06/2026