



Qualité: PU75A
Numéro d'article: FBHP75A063HI
Couleur: bleu ciel



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde creuse	k1% relaxé (bout à bout)	3,9 N 22,5 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	4,9 N 28,1 lbf
Type de support	n/a	Poids	3,2 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-30°C...+50°C
Diamètre recommandé des poulies	45 mm	Taille de l'emballage	100 m
Prétension recommandée	4...8%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Couleur	bleu ciel	n/a
Diamètre Ø	6,3 mm (1/4 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	Résistance à l'hydrolyse	n/a
n/a	Résistant aux microbes	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

CE 1935/2004 dans ses versions actuelles

CE 10/2011 dans ses versions actuelles

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 05/2026