Fiche technique Courroie ronde creuse







Qualité: PU75A

Numéro d'article: FBHP75A080HI

Couleur: bleu ciel

FDA FC









INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES				
Catégorie de profil	Courroie ronde creuse	k1% relaxé (bout à bout)	6,3 N/mm 36,1 lbf/inch	
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	7,9 N/mm 45,2 lbf/inch	
Type de support	n/a	Poids	5,1 kg/100m	
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-30°C+50°C	
Diamètre recommandé des	55 mm	Taille de l'emballage	100 m	
poulies		Résistance chimique	sur demande	
Prétension recommandée	48%	· ·		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	80° Shore A	n/a
Couleur	bleu ciel	n/a
Diamètre Ø	8 mm (5/16 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	Résistance à l'hydrolyse	n/a
n/a	Résistant aux microbes	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ	
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles	
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles	
CE 10/2011 dans ses versions actuelles	
FDA (Food and Drug Administration)	

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 10/2025