

Profilés en T

PU60A soft bleu lisse


N° d'article	Dimensions	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandée		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie	TRANSPORT poids max. transporté	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	Choc N	Choc kg	lbs
FBTF15X5LG	15x5	5,3	50	164	25	1			

env. 65° Shore A (±3)

Prétension recommandé 4...8%

 Coeff. de friction μ Acier env. 0,9

 Coeff. de friction μ PE env. 0,55

 Coeff. de friction μ HDPE env. 0,5

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques

FDA (Food and Drug Administration)

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct


Végétalien

Utilisation de matières premières d'origine non animale


Flexible au froid

Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026