



Qualité: PU60A soft
Numéro d'article: FBTF15X5LG
Couleur: bleu



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	n/a	k1% relaxé (bout à bout)	n/a n/a
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	n/a n/a
Type de support	n/a	Poids	5,3 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-30°C...+40°C
Diamètre recommandé des poulies	25 mm	Taille de l'emballage	50 m
Prétension recommandée	4...8%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	65° Shore A (±3)	n/a
Couleur	bleu	n/a
Dimensions	15x5 mm	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,9 PE: 0,55 HDPE: 0,5	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

CE 1935/2004 dans ses versions actuelles

CE 10/2011 dans ses versions actuelles

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2026