Profilés en T

PU65A bleu ultramarine lisse

N° d'article	Dimensions	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie re-commandéø		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie	TRANSPORT poids max. transporté	
							Choc	Choc	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBTG95X35LA	9.5x3.5	2,4	70	230	20	0,8			

env. 72° Shore A	
Prétension recommandé	4...8%
Coeff. de friction µ Acier env.	0,8
Coeff. de friction µ PE env.	0,5
Coeff. de friction µ HDPE env.	0,45
Conforme à la FDA/EC	

Caractéristiques

Résistance à l'hydrolyse
Résistance à l'hydrolyse (HY). Convient aux environnements humides.

Résistant aux microbes
Les matériaux résistants aux microbes n'offrent pas de terrain propice aux microorganismes.

Flexible au froid
Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

FDA (Food and Drug Administration)
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2025