Profilés en T

PU70A bleu ultramarine lisse



N° d'article	Dimensions	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie re-commandéø		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie	TRANSPORT poids max. transporté	
							Choc	Choc	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBTH9X4GL	9x4	2,8	70	230	25	1	18	3,7	8,1

env. 76° Shore A	
Prétension recommandé	4...8%
Coeff. de friction µ Acier env.	0,75
Coeff. de friction µ PE env.	0.45
Coeff. de friction µ HDPE env.	0.40
Conforme à la FDA/EC	

Caractéristiques

FDA/EC
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Végétalien
Utilisation de matières premières d'origine non animale

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 2026-11-19 21:55