


Profilés en T

## PU80A bleu ultramarine lisse



| N° d'article | Dimensions | Section profil  | Poids (env.) | Longueur par unité |     | min. poulie recommandé ? $\varnothing$ |      | Fmax/courroie (bout à bout) |      |
|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|-----|--|------|-----------------------------|------|
|              | mm         | cm <sup>2</sup> | kg/100m      | m                  | ft  | mm                                     | inch | kg                          | lbs  |
| FBTJ95X35L   | 9.5x3.5    | 0,2             | 2,4          | 30                 | 100 | 30                                     | 1,2  | 5,2                         | 11,4 |

env. 84° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

 Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,65  
 env.

 Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,35  
 env.

 Coeff. de friction  $\mu$  HDPE 0,3  
 env.

Conforme à la FDA/EC

### Caractéristiques


**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2024