



Qualité: PU85A

Numéro d'article: FBSP85A25X5B Couleur: bleu saphir









INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES				
Catégorie de profil	n/a	k1% relaxé (bout à bout)	n/a   n/a	
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	n/a   n/a	
Type de support	n/a	Poids	7,3 kg/100m	
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-30°+60°C	
Diamètre recommandé des poulies	50 mm	Taille de l'emballage	50 m	
		Résistance chimique	sur demande	
Prétension recommandée	36%	·		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A	n/a
Couleur	bleu saphir	n/a
Dimensions	25x5x5 mm	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	Résistance à l'hydrolyse	n/a
n/a	Résistant aux microbes	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ	
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles	
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles	
CE 10/2011 dans ses versions actuelles	
FDA (Food and Drug Administration)	

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2025