



Qualité: PU85A

Numéro d'article: FBTK25X5WW01

Couleur: blanc

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES				
Catégorie de profil	n/a	k1% relaxé (bout à bout) n/a n/a		
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout) n/a n/a		
Type de support	n/a	Poids 7 kg/100m		
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement -20°+60°C		
Diamètre recommandé des	50 mm	Taille de l'emballage 50 m		
poulies		Résistance chimique sur demande		
Prétension recommandée	36%	· ·		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	blanc	n/a
Dimensions	25x5 mm	n/a
Surface	embossé	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2025