



Qualité: PU85A

Numéro d'article: FBSP85A25X5A

Couleur: blanc

	· · · · · · - · · · ·			
INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES				
Catégorie de profil	n/a	k1% relaxé (bout à bout)	n/a n/a	
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	n/a n/a	
Type de support	n/a	Poids	7 kg/100m	
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°+60°C	
Diamètre recommandé des	50 mm	Taille de l'emballage	50 m	
poulies		Résistance chimique	sur demande	
Prétension recommandée	36%			

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A	n/a
Couleur	blanc	n/a
Dimensions	25x5 mm	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2025