



Qualité: PU75A plus
Numéro d'article: FBPVIPJ20
Couleur: orange



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroies Poly-V	k1% relaxé (bout à bout)	2,4 N 13,7 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	3,0 N 17,1 lbf
Type de support	n/a	Poids	1,96 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-30°C...+50°C
Diamètre recommandé des poulies	30 mm	Taille de l'emballage	200 m
Prétension recommandée	3...6%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Couleur	orange	n/a
Dimensions	4.8x4 mm	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Propriétés	Flexible au froid	n/a
n/a	Faible allongement	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026