

Profils spécifiques

PU80A orange 3 rainures



N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé øø		Fmax/courroie (bout à bout)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBSI17BOGR3	17x11 (B)	1,46	18	30	100	110	4,3	43,8	96,4
FBSI22COGR3	22x14 (C)	2,4	29	30	100	150	5,9	72	158,4

env. 84° Shore A

Prétension recommandé	48%
Coeff. de friction μ Acier env.	0,65
Coeff. de friction μ PE env.	0,35
Coeff. de friction μ HDPE env.	0,3
Conforme à la FDA/EC	

Caractéristiques



FDA (Food and Drug Administration) Conformité FDA/EC pour le

contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025