



Qualité: PU80A Numéro d'article: FBSJ17X13SG Couleur: noir

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES				
Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales spéciales	k1% relaxé (bout à bout)	40,3 N/mm 230,0 lbf/inch	
		k1% statique (bout à bout)	50,4 N/mm 287,5 lbf/inch	
Construction de profil	sans renfort	Poids	2,3 kg/100m	
Type de support	n/a	Température de fonctionnement	-20°+60°C	
Type de traitement	n/a	Taille de l'emballage	50 m	
Diamètre recommandé des poulies	150 mm	Résistance chimique	sur demande	
Prétension recommandée	36%			

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	84° Shore A	n/a
Couleur	noir	n/a
Dimensions	17x13.5 mm	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025