

## Profils spécifiques

**PU80A bleu ultramarine lisse**

| N° d'article | Dimensions | Section profil | Poids (env.) | Longueur par unité |         | min. poulie recommandé $\varnothing$ |     | Fmax/courroie (bout à bout) |      |
|--------------|------------|----------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------------------|-----|-----------------------------|------|
|              | mm         |                |              | cm <sup>2</sup>    | kg/100m | m                                    | ft  | mm                          | inch |
| FBKJ10X8BGA  | 10x8       | 0,58           | 6,9          | 100                | 328     | 80                                   | 3,1 | 18,6                        | 40,9 |

env. 84° Shore A

Prétension recommandé 3...6%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier env. 0,65Coeff. de friction  $\mu$  PE env. 0,35Coeff. de friction  $\mu$  HDPE env. 0,3

Conforme à la FDA/EC

**Caractéristiques**
**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2025