



Qualité: PU80A Numéro d'article: FBKJ10X8BGA Couleur: bleu ultramarine

FDA EC

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES				
Catégorie de profil Courroie spéciale	Courroies trapézoïdales	k1% relaxé (bout à bout)	12,2 N/mm 69,5 lbf/inch	
	•	k1% statique (bout à bout)	15,2 N/mm 86,9 lbf/inch	
Construction de profil	sans renfort	Poids	6,9 kg/100m	
Type de support	n/a	Température de fonctionnement	-20°+60°C	
Type de traitement	n/a	Taille de l'emballage	100 m	
Diamètre recommandé des poulies	80 mm	Résistance chimique	sur demande	
Prétension recommandée	36%			

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	84° Shore A	n/a
Couleur	bleu ultramarine	n/a
Dimensions	10x8 mm	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ	
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles	
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles	
CE 10/2011 dans ses versions actuelles	
FDA (Food and Drug Administration)	

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025