

Profils spécifiques

PU80A bleu ultramarine lisse



| N° d'article | Dimensions | Section profil | Poids (env.) | Longueur par unité | | min. poulie recommandé ØØ | | Fmax/courroie (bout à bout) | |
|--------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|------|
| | mm | cm² | kg/100m | m | ft | mm | inch | kg | lbs |
| FBSP80A0865U | 8x6.5 (M) | 0,39 | 4,6 | 50 | 164 | 50 | 2 | 11 | 24,2 |

env. 84° Shore A

| Prétension recommandé | 48% |
|-------------------------------------|------|
| Coeff. de friction μ Acier env. | 0,65 |
| Coeff. de friction μ PE env. | 0,35 |
| Coeff. de friction μ HDPE env. | 0,3 |
| Conforme à la FDA/EC | |

Caractéristiques



FDA (Food and Drug Administration) Conformité FDA/EC pour le

contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025