Profils spécifiques

TPE55D beige lisse

N° d'article	Dimensions	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie re-commandéø		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie	TRANSPORT poids max. transporté	
							Choc	Choc	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKH55D17115	17x11.4	18	100	328	175	7	696	139,2	306,8

env. 55D / 100A	
Prétension recommandé	2...4%
Coeff. de friction µ Acier env.	0,35
Coeff. de friction µ PE env.	0,2
Coeff. de friction µ HDPE env.	0,15
Conforme à la FDA/EC	

Caractéristiques

-30°C

Flexible au froid
Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2025